

Startseite

Einstellungen

Status

Abmelden

Netzwerk

Telefonie

Verbindungen

Audio

Nummernzuweisung

Anrufweiterschaltung

Wählregeln

Netzanrufbeantworter

Weitere VoIP-Einstellungen

Nachrichten

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

MFV in VoIP-Verbindungen

Automatisches Aushandeln
der MFV-Übertragung Ja NeinBei Verwendung eines G.722-Codecs (Wideband-Verbindung)
können MFV-Signale nicht über Audio übermittelt werden.

Gesprächsvermittlung

R-Taste benutzen, um die
Gesprächsvermittlung zu
starten: Ja NeinAnruf übergeben durch
Auflegen: Ja NeinSie können die Auswahl der Zieladresse im SIP-Protokoll
festlegen.Zieladresse automatisch
ermitteln: Ja Nein

Zieladresse ableiten:

 Aus SIP-URL Aus SIP Contact-Header

Halten zum Transfer-Ziel:

 Für Weiterleitung mit Rückfrage Für direkte Weiterleitung

R-Taste (Hook Flash)

Die Einstellungen der R-Taste sind gesperrt, weil die R-Taste für
die Rufweiterleitung benutzt wird.Listen Ports für VoIP-
Verbindungen

Zufällige Ports benutzen:

 Ja Nein

SIP-Port:

49060

5076

RTP-Port:

49004

49020

Wartemelodie

 Ja Nein

SIP UPDATE

 Ja Nein

Sichern

Abbrechen